



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TR-NS1018-135-16POE v2



TRASSIR TR-NS1018-135-16PoE v2 – неуправляемый коммутатор с 16 PoE портами 10/100 Мбит/сек с возможностью подачи питания к подключенным устройствам по витой паре.

Характеристики устройства:

| | |
|---|--|
| Модель | TRASSIR TR-NS1018-135-16PoE v2 |
| Порты Ethernet | 16 x 10/100 Мбит/с (Base-TX) 2x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T) |
| Максимальная мощность на порт | до 30 Вт |
| Протоколы PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Коммутационная способность | 7.2 Гбит/с |
| Скорость пересылки | 5.4Mpps |
| Размер таблицы MAC-адресов | 8000 |
| Бюджет PoE | 135Вт |
| Допустимая влажность | 5 – 95 % |
| Питание | 100-240В AC |
| Молниезащита | Стандартный режим 6 кВ |
| Максимальная потребляемая мощность | 150 Вт (PoE:135 Вт + Коммутатор:15 Вт) |
| Рабочая температура | -5°C...45°C |
| Масса, кг | 1,6 |
| Размеры (Ш x Г x В), мм | 294 x 180 x 44 |

Комплектация:

- Коммутатор 1 шт.
- Кабель питания 1 шт.
- Крепеж 2 шт.
- Винт 6 шт.
- Технический паспорт изделия..... 1 шт.

Гарантийное обслуживание:

- Три года гарантии на устройство со дня продажи.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня продажи.

Подробную инструкцию по настройке коммутатора смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Техническая документация.

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru