

## Спецификация

- 1/2.8" 3.0MP SC3335 Progressive Scan CMOS
- 30 ИК-диодов
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Класс защиты IP20
- PoE
- Поддержка кодеков H.265 / H.264



### Технические характеристики

|                               | <b>Optimus IP-E022.1(2.8-12)APE_V.1</b>  |
|-------------------------------|--|
| <b>Чувствительный элемент</b> | 1/2.8" 3.0MP SC3335 Progressive Scan CMOS  |
| <b>Объектив</b>               | 2,8-12 мм варифокальный  |
| <b>Чувствительность</b>       | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК   |
| <b>Количество пикселей</b>    | 1920x1080  |
| <b>Скорость затвора</b>       | 1/50-1/10 000 сек / Авто   |
| <b>Автодиафрагма</b>          | нет  |
| <b>Режим день/ночь</b>        | Есть, встроенный ИК-фильтр   |
| <b>Форматы сжатия</b>         | H.265/H.264  |
| <b>Скорость отображения</b>   | Основной поток: 2304*1296@20fps, 1920*1080,1280*720@25fps;<br>Дополнительный поток: 800*448,352*288@25fps. |
| <b>Потоковое видео</b>        | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью                                      |
| <b>Скорость передачи</b>      | 256К~8.0 Мбит  |
| <b>Видео выход</b>            | нет  |
| <b>Настройки изображения</b>  | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR                          |
| <b>Поддержка аудио</b>        | Да   |
| <b>Встроенный микрофон</b>    | Нет  |
| <b>Аудио сжатие</b>           | G711A  |
| <b>Безопасность</b>           | Защита по паролю   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Сетевой протокол</b>             | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,<br>ARP,ICMP,NTP,RTP,RTCP,PPPoE   |
| <b>Интерфейс приложений</b>         | Onvif 2.4   |
| <b>Интеллектуальные функции</b>     | Детектор движения   |
| <b>Сигнал на тревожном выходе</b>   | нет   |
| <b>Фиксация событий</b>             | Снимок экрана, Отправка текст. увед-ий на E-mail  |
| <b>Конфигурация</b>                 | Web интерфейс, CMS  |
| <b>Браузер</b>                      | Просмотр и управление: Microsoft Internet Explorer IE 6-11<br>Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome |
| <b>Поддержка P2P</b>                | xmeye.net, опция IPEYE (доступна при обновлении прошивки)   |
| <b>Встроенное устройство записи</b> | нет   |
| <b>Процессор и Память</b>           | XM535AI   |
| <b>Разъемы ввода / вывода</b>       | RJ45, разъем питания, RCA   |
| <b>Питание через Ethernet</b>       | PoE IEEE 802.3af 6Вт  |
| <b>ИК-подсветка</b>                 | 30 ИК-диодов, дальность до 30м  |
| <b>Корпус, класс защиты</b>         | Пластик, IP20   |
| <b>Рабочая температура</b>          | От -10° С до +50° С   |
| <b>Питание</b>                      | DC12В(450мА), PoE max 6Вт   |
| <b>Размеры, Масса</b>               | 127x102 мм, 390 гр.   |