

## Панель вызова видеодомофонной связи ST-DS536C-SL

- Цветная CVBS видеокамера стандартного разрешения с режимами День/Ночь
- Поддержка вызова 3-х абонентов
- Погодозащищенный прочный металлический корпус
- ИК подсветка
- 4-х проводная линия связи
- Дистанционное управление замком
- Регулировка громкости громкоговорителя
- Угловой адаптер в комплекте
- Питание от монитора



Панель вызова видеодомофонной связи ST-DS536C-SL используется для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи с мониторами по 4-х проводной линии. При этом модель ST-DS526C-SL поддерживает вызов 3-х абонентов. Панель вызова оснащена камерой высокого разрешения и ИК подсветкой, автоматически активирующейся при снижении освещенности. Антивандальный корпус из цинкового сплава имеет высокий уровень погодозащищенности, а объектив видеокамеры защищен ударопрочным стеклом. ST-DS536C-SL совместима со всеми мониторами видеодомофонной связи Smartec, а также с мониторами сторонних производителей при использовании устройств сопряжения.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-DS536C-SL</b>
<b>Камера:</b>	1/3" CMOS, PAL, 600 ТВЛ
<b>Объектив:</b>	1.9 мм, 130°
<b>ИК подсветка</b>	120°, эффективное расстояние до 5 м
<b>Материал:</b>	Цинковый сплав
<b>Тип монтажа:</b>	Накладной
<b>Линия связи с монитором:</b>	4-х проводная
<b>Аудиосвязь:</b>	Дуплексная
<b>Реле управления замком:</b>	НР, НЗ, ОБЩ; 3 А, 30 В (DC)
<b>Питание:</b>	12 В (DC) от монитора, не более 150 мА
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	от -40 до +50 °С
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	5%–95%
<b>Габариты:</b>	133 x 48 x 18 мм